

# TOSHIBA

**e-STUDIO™ 5518A**

**e-STUDIO™ 6518A**

**e-STUDIO™ 7518A**

**e-STUDIO™ 8518A**

- Systèmes multifonctions noir et blanc
- Jusqu'à 85 ppm
- Grand groupe de travail
- Impression, copie, numérisation et fax
- MFP sécurisé
- Prêt pour les solutions



**TOGETHER  
INFORMATION**

# CONNECTÉ, INTÉGRÉ, SIMPLIFIÉ ET PLUS ENCORE.

**Technologie adaptée à chaque environnement de travail, offrant des fonctionnalités avancées, une facilité d'utilisation et une tranquillité d'esprit.**

Chaque entreprise est unique. C'est pourquoi Toshiba offre les dernières solutions personnalisables qui peuvent être adaptées à vos besoins. Les solutions de Toshiba vous aident à simplifier des tâches complexes tout en gérant diverses informations de manière efficace et sécuritaire pour maximiser votre productivité.

La dernière série de Toshiba livre notre promesse de *Together Information* - notre engagement à collaborer avec nos clients pour fournir des solutions personnalisées et rentables qui répondent à vos besoins en matière d'impression, de gestion documentaire et de contenu tout en vous aidant à atteindre vos objectifs écologiques.

- > Vitesse de 55, 65, 75 et 85 ppm noir et blanc
- > Qualité d'image exceptionnelle et volume d'impression élevé
- > Technologie avancée e-BRIDGE Next
- > Processeur rapide à double cœur



## **Simple, intelligent et élégant.**

Un plus grand écran tactile de 10,1 po de style tablette avec navigateur Web intégré est facile à utiliser et personnalisable pour répondre à vos besoins, ce qui rehausse l'aspect élégant et moderne de la série complète.

## **Plus rapide, plus lisse et plus de volume que jamais.**

Toshiba présente une nouvelle gamme élégante aussi impressionnante à l'extérieur qu'à l'intérieur. Son look ultramoderne abrite les dernières technologies innovantes, telles que la sortie monochrome nette pouvant atteindre 85 pages par minute et une impressionnante capacité papier maximale de 6 020 feuilles.

- > Vrai 1 200 x 1 200 ppp
- > Jusqu'à 3 600 x 1 200 ppp équivalent avec PostScript 3
- > Chargeur de documents à grande vitesse et à grande capacité
- > Volume de copie mensuel maximal de 720 000

## **L'interface utilisateur personnalisable rationalise les processus complexes en plusieurs étapes pour en faire des fonctions automatisées à touche unique.**

Une interface utilisateur entièrement personnalisable avec une plate-forme ouverte permet aux départements d'adapter les paramètres et d'automatiser le flux de travail, y compris l'intégration de solutions tierces, pour une utilisation simple et une efficacité accrue. Laissez Toshiba mettre la productivité et la performance à portée de main.

- > Personnalisez et automatisez le flux de travail spécifiquement autour de vos processus d'affaires
- > Augmentez votre productivité en réduisant les processus manuels et papier intensifs au bureau.
- > Personnaliser l'interface utilisateur par département ou individuellement pour une efficacité maximale
- > Réduction des coûts et efficacité accrue grâce à l'amélioration du flux de travail et de la productivité



# CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES ET ENCORE PLUS!

Avec la série Toshiba e-STUDIO8518A, vous pouvez améliorer la connexion, l'intégration et la simplification des groupes de travail, tout en améliorant l'efficacité grâce à une sortie de très haute qualité à des volumes sans précédent.

**Vitesses plus élevées** de 55/65/75/85 monochrome pages par minute.

**Technologie avancée e-BRIDGE Next** permet au MFP de gérer facilement les solutions développées par Toshiba ou celles d'un tiers.

**Chargeur de documents mono-passe** peut contenir jusqu'à 300 originaux et jusqu'à 240 images par minute (IPM) en numérisant les deux côtés de la page en un seul passage.

**Temps de sortie de la première copie** de 5.2/5.2/4.5/4.1 secondes respectivement.

**Écran tactile de 10.1 po de style tablette** fonctionne intuitivement, vous aidant à accéder aux instructions, fonctions et commandes d'un simple mouvement du doigt.

**Fonction Print Around** élimine les goulots d'étranglement d'impression en permettant d'autres travaux d'impression pour contourner un travail qui a été bloqué en raison de la nécessité d'un format ou d'un type de papier spécifique.

**Limitless Job Reservation** met en file d'attente plusieurs travaux de copie ou d'impression pour que les utilisateurs puissent envoyer des travaux à tout moment.

**Finisseur avec brochage à cheval** offrent une finition avec brochage à cheval et la possibilité de plier avec ou sans agrafage.

**Fonction Auto Skew Correction** s'assure que vos documents numérisés à l'aide du chargeur de documents sont reproduits avec précision.

**e-BRIDGE Plus pour USB** vous permet d'imprimer des fichiers PDF et JPG directement à partir de votre clé USB et le multifonction adapte la taille du document au format papier disponible si nécessaire.

**Numériser vers USB** est idéal pour capturer un fichier rapidement lorsque vous êtes en déplacement.

**Aperçu de numérisation** vous permet d'examiner vos documents numérisés, même de faire pivoter et de changer les pages avant de les envoyer au dossier ou par courriel.

**Aperçu de télécopie** économise des ressources précieuses en vous permettant de visualiser les fax reçus avant de les imprimer.

**Fonction de notifications** évite les tracas liés à la vérification de l'épuisement des consommables ou des besoins d'entretien.

**Indicateurs de volume de papier** sur le panneau avant permettent de voir facilement les formats, les types et les niveaux de papier dans chaque magasin.

**Fonction d'impression multi-stations** vous permet de récupérer votre travail d'impression à partir d'une série de multifonctions en réseau via une simple authentification, avec maintenant la prise en charge de jusqu'à 50 multifonctions e-BRIDGE



# COMMENT TOSHIBA ÉLÈVE LA BARRE.

Lorsqu'il s'agit d'un flux de travail transparent et d'intégration simplifiée, la série e-STUDIO8518A représente ce que Toshiba a de mieux à offrir. La toute dernière technologie e-BRIDGE Next permet aux systèmes d'offrir des capacités inestimables de solutions embarquées et d'intégration de produits tiers.

Le support AirPrint® et Mopria® répond aux besoins d'impression des utilisateurs d'appareils mobiles, tandis que Wi-Fi Direct simplifie l'accès au MFP. L'application exclusive e-BRIDGE Print & Capture de Toshiba offre aux utilisateurs des fonctionnalités d'impression supplémentaires et la possibilité de numériser des documents vers leur tablette ou leur téléphone intelligent.

La prise en charge de PCL 6, PS3 et XPS, un pilote d'impression universel et notre pilote Toshiba V4 avec Toshiba Print Experience offrent une connectivité rapide et aisée avec Windows®, Macintosh® et au-delà.

## Support Cloud

Avec la prise en charge de Google Cloud Print™, vous pouvez imprimer sur le Web depuis n'importe où et à tout moment, y compris votre téléphone - vers un multifonction e-STUDIO2010AC. e-BRIDGE Plus pour Google Drive™, e-BRIDGE Plus pour OneDrive®, e-BRIDGE Plus pour DropBox® et e-BRIDGE Plus pour box™ traitent toutes les applications mobiles dans le Cloud\*.

Les applications intégrées pour Office365® \*\* permettent aux utilisateurs de numériser et d'imprimer à partir de leur Office365® directement sur le panneau avant du multifonction e-STUDIO ou de leur appareil mobile. Cela inclut les documents Word™, Excel® et PowerPoint® (docx, xlsx, pptx) stockés dans des comptes OneDrive® ou des emplacements SharePoint®. Combinés à notre fonction OCR intégrée, les documents peuvent également être numérisés dans ces formats Office™ populaires\*.

\*Vos paramètres réseau et/ou votre contrôle d'accès peuvent varier selon l'environnement réseau lors de l'installation des applications e-BRIDGE Plus. Pour plus de détails, veuillez votre représentant Toshiba.

\*\* Ensemble de trois applications disponible ; e-BRIDGE Plus pour OneDrive® Entreprises, e-BRIDGE Plus pour SharePoint® Online et e-BRIDGE Plus pour Exchange Online.

## Sécurité renforcée

Avec toutes les technologies nouvelles et innovantes de Toshiba, nous considérons la sécurité de votre entreprise comme une priorité absolue.

- > Disque dur sécurisé de 320 Go (SED) avec invalidation automatique du lecteur (ADI) et capacité d'écrasement des données offre une sécurité de haut niveau.
- > Offert en option en version FIPS 140-2 validée SED répond et dépasse les exigences strictes des gouvernements.
- > IPsec est disponible pour crypter en toute sécurité les données envoyées vers et depuis le multifonction.

## Protection de l'environnement

Parce que nous travaillons pour protéger l'environnement ainsi que votre sécurité, vous pouvez être assuré que Toshiba a ce qu'il faut pour protéger les deux.

- > Certifié ENERGY STAR® V2.0
- > Conformité RoHS, l'utilisation de plastiques recyclés et le mode *Super Sleep* (0,6 W) contribuent à protéger l'environnement.
- > Certification EPEAT Gold pour un électronique plus écologique, conçu pour aider les acheteurs qui choisissent des produits qui réduisent l'impact environnemental
- > La consommation électrique typique [hebdomadaire] des nouveaux modèles e-STUDIO est exceptionnellement faible, ce qui équivaut à un produit respectueux de l'environnement avec un faible coût d'exploitation aussi.
- > L'information *e-BRIDGE Plus for Green* fournit aux utilisateurs un affichage graphique de leur contribution environnementale sur le multifonction afin de promouvoir une utilisation plus efficace.



# CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES, ET LE FACTEUR WOW.

## 1 Plateau et options

GR-1330 – Plateau d'accessoires  
GR-9000 – Clavier Bluetooth  
GR-1340 – Clavier numérique à 10 touches

## 2 Options module de finition

MJ-1111-B – Finisseur avec agrafage multipositions de 50 feuilles  
MJ-1112-B – Finisseur avec agrafage à cheval de 50 feuilles  
MJ-6106N – Unité de peroration  
KA-6551 – Bac de sortie latéral

## 3 Options de connectivité

GD-1370NA-N – Carte FAX / 2e ligne pour unité FAX  
GN-4020 – Réseau sans fil/Bluetooth  
GE-1230 – Disque dur FIPS 140-2

## 4 Option papier supplémentaire

MP-2502-B – Magasin grande capacité de 2 500 feuilles (LT)

## Options additionnelles

- > Fonction de sécurité IPsec
- > Fonction d'impression multi-stations
- > Fonction R.O.C. embarqué



La série e-STUDIO8518A de Toshiba offre ce qu'il y a de mieux, permettant aux grands groupes de travail d'améliorer la productivité et la connectivité tout en simplifiant le fonctionnement global.

## Double la vitesse de numérisation

Un chargeur de documents à double balayage (DSDF) haute vitesse et haute capacité de 300 feuilles produit jusqu'à 120 ipm en mode recto et 240 ipm recto-verso.

## Option Bluetooth/Wi-Fi

La fonction Bluetooth prend en charge un clavier sans fil pour simplifier les processus de flux de travail au niveau du MFP, tandis que la fonctionnalité Wi-Fi permet l'impression *Wi-Fi Direct*, ce qui en fait l'outil idéal pour les utilisateurs mobiles.

## Volumes et volumes

Un volume d'impression mensuel élevé pouvant atteindre 520K/590K/660K/720K respectivement. Un rendement de toner impressionnants de 106 600 à 5% couverture.

## Fonction d'impression multipostes

L'outil *Multi-Station Print Enabler* de Toshiba, permet aux utilisateurs d'envoyer des travaux d'impression depuis leur bureau et de les récupérer sur n'importe quel multifonction pratique en glissant simplement leur carte et en s'authentifiant sur cet appareil.

## Technologie avancée e-BRIDGE Next

Construite sous Linux®, cette nouvelle architecture e-BRIDGE Next comprend un navigateur Web intégré, un processeur double cœur, jusqu'à 4 Go de RAM et un disque dur SED de 320 Go permettant au MFP de piloter facilement les solutions développées à l'interne par Toshiba et même les applications tierces.

# e-STUDIO™ 5518A/6518A/7518A/8518A

## Caractéristiques principales

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Système de copie</b>        | Électrostatique indirect méthode photographique / OPC / impression Laser                                    |
| <b>Affichage</b>               | Fusion par rouleaux chauffant                                                                               |
| <b>Vitesse d'impression</b>    | Écran tactile WSVGA 10,1" couleur, inclinable                                                               |
| <b>Temps première copie</b>    | 55/65/75/85 ppm (LT)                                                                                        |
| <b>Temps préchauffage</b>      | 5.2/5.2/4.5/4.1 secondes                                                                                    |
| <b>Résolution copie</b>        | Approx. 24/24/20/20 secondes                                                                                |
| <b>Alimenteur manuel</b>       | 2 400 ppp (équivalence) x 600 ppp (avec lissage)                                                            |
| <b>Copie multiple</b>          | 3.9" x 5.8" jusqu'à 13" x 19", papier bannière jusqu'à 12" x 47", enveloppe                                 |
| <b>Capacité papier</b>         | Jusqu'à 9 999 copies                                                                                        |
| <b>Chargeur documents</b>      | Standard 300 feuilles, recto-verso, monopasse                                                               |
| <b>Vitesse numérisation</b>    | DSDF: jusqu'à 240 ipm recto-verso, 120 ipm recto (monochrome ou couleur), grammage papier: 9.3-110 lb Index |
| <b>Format original max.</b>    | LD                                                                                                          |
| <b>Alimentation papier</b>     | Tiroirs: 540 feuilles- ST-R à 12" x 18" tiroir tandem 2 x 1 160 feuilles (LT)                               |
|                                | Alimenteur manuel: 120 feuilles- 3.9" x 5.8" à 13" x 19"                                                    |
|                                | Opt. magasin latéral grande capacité 2 500 feuilles (LT seulement)                                          |
| <b>Grammages papier</b>        | 4 tiroirs standard 540 feuilles x 2-16 lb Bond-140 lb Index                                                 |
|                                | Alimenteur manuel: 120 feuilles x 16 lb Bond-110 lb Cover                                                   |
|                                | Opt. magasin latéral grande capacité 2 500 feuilles x 16 lb Bond-140 lb Index                               |
| <b>Unité recto-verso</b>       | Standard (16 lb Bond-140 lb Index)                                                                          |
| <b>Zoom</b>                    | 25% à 400%                                                                                                  |
| <b>Facteur mensuel d'util.</b> | Max. 520K/590K/660K/720K mois                                                                               |
| <b>Poids</b>                   | Environ 430 lbs (195 Kg)                                                                                    |
| <b>Dimensions approx.</b>      | 37.6" (L) x 27.5" (P) x 48.3" (H) - 955 mm (L) x 698 mm (P) x 1 227 mm (H)                                  |
| <b>Rendement toner</b>         | 106 600 @ 5%                                                                                                |
| <b>Source d'alimentation</b>   | 120 Volts, 50/60 Hz, 16 Amps (prise 20 Amp requise)                                                         |
| <b>Consommation élect.</b>     | Maximum 2.0kW (120V)                                                                                        |
| <b>Processeur</b>              | Intel Atom™ 1.33 GHz (Dual-Core)                                                                            |
| <b>Memoire</b>                 | 4 Go                                                                                                        |
| <b>Disque dur</b>              | Sécurisé à cryptage automatique de 320 Go (FIPS 140-2, en option)                                           |

## e-BRIDGE Next Caractéristiques d'impression

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LDP (PDL)</b>                        | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vitesse d'impression</b>             | 55/65/75/85 ppm (LT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Résolution impression</b>            | 600 x 600 dpi, 2 400 x 600 dpi (avec lissage) ou 1 200 x 1 200 dpi (2 bit) ou 3 600 x 1 200 dpi (PS seulement)                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Systèmes d'exploitation</b>          | Windows Server® 2008 R2, R2 SP1, 2008/SP2, Windows® 7,8.1,10, Windows® Server® 2012/R2, Windows Server® 2016, Macintosh® (mac OS X 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13), Unix®, Linux® TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS over TCP/IP, IPX/SPX® pour environnement Novell®, EtherTalk® pour environnement Macintosh |
| <b>Protocoles réseau</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Protocoles impression</b>            | SMB, LPR/LPD, IPP (Ver.1.1) avec authentication, AppleTalk PAP ou EtherTalk™, Port 9100 (bidirectionnel), NetWare P-SERVER LPD avec iPrint, WS Print, FTP                                                                                                                                                                |
| <b>Pilotes d'impression</b>             | Windows Server® 2008 SP2 (32 bits, 64 bits) Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 bits), Windows® 7 SP1 (32 bits, 64 bits), Windows® 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows® 2012/R2 (64 bits), Windows Server® 2016, Windows® 10 (32 bits, 64 bits), MacOS X 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 et 10.13                        |
| <b>Interface</b>                        | RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 (High-speed) offert en option                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Impression mobile</b>                | 802.11b/g/n, réseau sans-fil et Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gestion du système</b>               | AirPrint®, Mopria®, e-BRIDGE Print & Capture Application sur iOS et Android (disponible via Apple App Store ou Google Play)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contrôle de comptes</b>              | TopAccess (configuration et administration à distance)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | Jusqu'à 10 000 utilisateurs ou 1 000 départements avec support utilisateur Authentication (sur MFP), connexion Nom/Mot de passe (via Windows domain) ou connexion Nom/Mot de passe (via serveur LDAP) pour copie, impression, numérisation, fax, liste et fonctions utilisateurs                                         |
| <b>Caractéristiques d'accessibilité</b> | Panneau avant inclinable, programmation de travail, poignée universelle pour bacs à papier, désactiver le délai d'expiration de l'écran et les alertes sonores                                                                                                                                                           |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonctions de sécurité</b>    | Authentification utilisateur, fonction de brouillage des données intégrée, SCEP, désactiver le dépôt électronique, désactiver la copie, écraser le disque, filtrage d'adresses IP (10 jeux), filtrage d'adresses MAC (10 jeux), contrôle du service réseau, contrôle de port réseau, signature de paquet SMB, SSL/TLS (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS, SYSLOG), IPsec (IKEv1, IKEv2), changement de mode de sécurité, certifié CC (ISO/IEC15408) avec HCD-PP v1.0, IEEE802.1X (filaire/sans fil), signature numérique pour les utilitaires clients, politique en matière de mots de passe, verrouillage de mot de passe, expiration du mot de passe, autotest, contrôle d'accès aux travaux, contrôle d'accès aux journaux pour le journal des travaux, tampon de sécurité, contrôle d'accès par rôle, PDF sécurisé, signature numérique pour mise à jour du firmware, fonction vérification d'intégrité, journal image, authentification carte, authentification NFC *Conforme à la norme HCD-PPv1.0 en mode haute sécurité. |
| <b>Normes environnementales</b> | ENERGY STAR® (V2.0), EPEAT Gold, Blue Angel Mark (RAL UZ-205, MFD), RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Certifications</b>           | WHQL (Windows® 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012, 2012 R2), Novell®, Citrix®, SAP, AirPrint® et Mopria®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Caractéristiques de numérisation

|                            |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vitesse</b>             | DSDF: jusqu'à 240 IPM recto-verso, 120 IPM recto (monochrome ou Couleur)                                                                                                      |
| <b>Modes numérisation</b>  | Standard: Couleur, Couleur auto, monochrome, nuance de gris                                                                                                                   |
| <b>Résolution</b>          | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi                                                                                                                          |
| <b>Formats fichiers</b>    | Monochrome: TIFF-multi/page seule, PDF-multi/page seule, PDF rechercherable (Opt.), XPS-multi/page seule, DOCX (Opt.), XLSX (Opt.), PPTX (Opt.)                               |
|                            | Couleur/Niveaux de gris: JPEG, TIFF-multi/page seule, PDF-multi/page seule, Slim PDF, PDF rechercherable (Opt.), XPS-multi/ page seule, DOCX (Opt.), XLSX (Opt.), PPTX (Opt.) |
| <b>Compression d'image</b> | Couleur/Niveaux de gris: JPEG (Haut, Moyen, Bas)                                                                                                                              |

## Spécifications fax

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compatibilité</b>        | Super G3                                                                |
| <b>Compression données</b>  | MH/MR/MMR/JBIG                                                          |
| <b>Vitesse transmission</b> | Environ 3 secondes par page                                             |
| <b>Vitesse du modem</b>     | Jusqu'à 33.6 Kbps                                                       |
| <b>Transmission mémoire</b> | 100 travaux (avec DD), 2 000 destinations max. 400 destinations/travail |
| <b>Vitesse de balayage</b>  | 0.7 secondes/page, maximum 73 IPM                                       |

## Caractéristiques e-Filing

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonctionnement</b>      | Panneau de configuration à écran tactile couleur ou PC du client                |
| <b>Nombre de boîtes</b>    | 1 boîte public, 200 boîtes privées                                              |
| <b>Capacité des boîtes</b> | 100 dossiers par boîte, 400 documents par dossier/boîte, 200 pages par document |

## Accessoires offert en options

|                                        |                                         |            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <b>Option de papier supplémentaire</b> | Disque dur FIPS 140-2                   | GE-1230    |
| Magasin latéral 2 500 feuilles (LT)    | R.O.C. embarqué                         | MP-2502L-B |
|                                        | Kit d'activation impression multipostes | GS-1080    |
|                                        | Kit d'activation Monotype Font          | GS-1090    |
|                                        |                                         | GB-2050L   |
| <b>Options module de finition</b>      |                                         |            |
| Finisseur avec agrafage 50 feuilles    | MJ-1111-B                               |            |
| Finisseur avec agrafage à cheval       | MJ-1112-B                               |            |
| Unité de perforation                   | MJ-6106N                                |            |
| Bac de sortie latéral                  | KA-6551-ET                              |            |
| Rails pour guidage du finisseur        | KN-1103                                 |            |
| <b>Options connectivité/sécurité</b>   |                                         |            |
| Carte Fax / 2e ligne en option         | GD-1370NA-N                             |            |
| Réseau sans fil/ Bluetooth             | GN-4020                                 |            |
| Clavier Bluetooth                      | GR-9000                                 |            |
| Support pour accessoires               | GR-1330                                 |            |
| Pavé numérique 10 touches              | GR-1340                                 |            |
| Kit pour lecteur de cartes             | GR-1320                                 |            |
| Kit pour meta-scan                     | GS-1010                                 |            |
| Kit d'activation IPsec                 | GP-1080                                 |            |
| Kit d'activation Unicode               | GS-1007                                 |            |
| <b>e-BRIDGE Plus Apps</b>              |                                         |            |
| Office365                              |                                         | GB-365Node |
| Comprend:                              |                                         |            |
| OneDrive® 365 App                      |                                         |            |
| SharePoint® 365 App                    |                                         |            |
| Exchange 365 App                       |                                         |            |

Les conceptions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les spécifications peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation et/ou de l'environnement. Pour obtenir les meilleurs résultats et des performances fiables, utilisez toujours des fournitures fabriquées ou désignées par Toshiba. Toutes les options et accessoires peuvent ne pas être disponibles au moment du lancement du produit. Veuillez communiquer avec un concessionnaire agréé Toshiba ou une succursale Toshiba Solutions d'affaires pour connaître la disponibilité. Les rendements de toner sont estimés sur la base d'une couverture de 5 % et d'une page de format lettre. La prise en charge des pilotes et des fonctions de connectivité varie selon le système d'exploitation client/réseau. Les noms de produits peuvent être des marques de commerce de leurs sociétés respectives. AirPrint® et le logo AirPrint® sont des marques déposées d'Apple Inc. Il s'agit d'un appareil laser de classe 1 conforme à la norme IEC60825-1. Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou pays.

© 2018 Toshiba Tec Canada Business Solutions Inc.  
Inv. Code CF-ES8518A-B

### Siège social

Téléphone  
Télécopieur

site Internet

75 Tiverton Court  
Markham, Ontario  
L3R 4M8

905-470-3500  
905-470-3450

www.toshiba.ca