

TOSHIBA

e-STUDIO331AC/401AC

- > Appareils multifonctions couleur compacts
- > 35/42 ppm
- > Format lettre/légal
- > Impression, copie, numérisation et fax
- > MFP sécurisé
- > Prêt pour les solutions



Caractéristiques principales

Système de copie	Méthode photographique électrostatique indirecte/OPC/LED. Fusion par rouleaux chauffant
Affichage	Écran tactile WSVGA couleur 10.1", inclinable
Vitesse d'impression	35/42 ppm (format lettre)
Temps première copie	Couleur : 7,2/5,7 secondes (@ 300 ppp) Mono : 6,3/5,1 secondes (@ 300 ppp)
Temps préchauffage	Environ 20 secondes
Résolution copie	600 x 600 ppp
Alimenteur manuel	3.9" x 5.8" à 8.5" x 14", bannière 8.5" x 52", enveloppe
Copie multiple	Jusqu'à 999 copies
Capacité papier	Standard 650 feuilles/maximum 3 200 feuilles
Alimentation des originaux	Standard 100 feuilles, recto-verso, monopasse
Vitesse lecture et poids max.	Mono : 60/120 feuilles par minute. Couleur : 41/82 feuilles par minute (300 ppp), 21/42 SPM (400 ppp, 600 ppp) 35-105 g/m2
Format de numérisation	JPEG, TIFF-Multi/Page simple, PDF-Multi/Page simple, Slim PDF-Multi/Page simple, XPS-Multi/Page simple, PDF-Multi/Page simple recherchable, PDF/A-Multi/Page simple recherchable, DOCX-Multi/Page simple, XLSX-Multi/Page simple, PPTX-Multi/Page simple
Format original max.	Légal (8.5" x 14")
Alimentation papier	Tiroir 1 : 550 feuilles-ST-R à LG, alimenteur manuel : 100 feuilles - 3.9" x 5.8" à 8.5" x 14", bannière 8.5" x 52". Tiroir optionnel 2, 3, 4 : 550 feuilles - ST-R à LG, tiroirs 1, 2, 3 et 4 supportant des enveloppes (environ 60), chargeur grande capacité de 2 000 feuilles en option (LT et LG uniquement - pas d'enveloppes)
Grammages papier	Tiroirs : 16 lb Bond-140 lb Index; alimenteur manuel : 100 feuilles-14 lb Bond-140 lb Index; opt. magasin à grande capacité 2 000 feuilles (type piédestal) - 17 lb Bond-140 lb Index
Unité recto-verso	Unité recto-verso automatique standard
Zoom	25% à 400%
Cycle d'utilisation max.	60K/60K mois (couleur : 100%)
Poids	Approx. 99 lb (44.9 kg) *
Dimensions approximatives	20.47" (L) x 21.25" (P) x 24.96" (H) - 520 mm (L) x 540 mm (P) x 634 mm (H) **
Rendement des toners	K : 18.4K/CMY : 17.4K @ 5%
Source d'alimentation	120 Volts, 50/60 Hz, 12 Amps
Consommation élect.	Maximum 1.5kW (120V)
Processeur	Intel E3930 1.3GHz(double cœur)
Mémoire	4 Go
Disque dur	Disque SSD à chiffrement automatique de 256 Go

e-BRIDGE Next caractéristiques d'impression

Vitesse d'impression	35/42 ppm (format lettre)
Résolution impression	600 x 600 ppp (3 bit), 1 200 x 1 200 ppp (1 bit - PS seulement)
Systèmes d'exploitation	Windows Server® 2016, 2019, 2022, Windows® 11 (avec/sans ARM), Macintosh® (macOS X 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15), Unix®, Linux®
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS surTCP/IP, IPX/SPX® pour environnements Novell®, EtherTalk pour environnements Macintosh®
Protocoles impression	SMB (v1, v2, v3), LPR/LPD, IPP (TLS 1.2/1.3) w/Authentification, Port 9100 (bidirectionnel), WS Print (TLS 1.2/1.3), FTP (TLS 1.2/1.3)
Pilotes d'impression	Windows Server® 2016/2019/2022, Windows® 11, macOS X 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13, 14, 15
Interface	RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 (haut débit); en option IEEE802.11b/g/n réseau sans fil et Bluetooth
Impression mobile	AirPrint®, Mopria®, e-BRIDGE Print & Capture Application sur iOS et Android (disponible via Apple® App Store ou Google Play)
Gestion du système	TopAccess (configuration et administration à distance)
Contrôle de comptes	Jusqu'à 10 000 utilisateurs ou 1 000 départements avec support utilisateur authentification (sur MFP), connexion Nom/Mot de passe (via Windows® domain) ou connexion Nom/Mot de passe (via serveur LDAP) pour copie, impression, numérisation, fax, liste et fonctions utilisateurs
Caractéristiques d'accessibilité	Prise en charge VNC, panneau avant inclinable, programmes de travail, poignée universelle pour les bacs à papier, désactivation du délai d'expiration de l'écran et alerte sonore

Caractéristiques e-Filing

Fonctionnement	Panneau de configuration à écran tactile couleur ou PC du client
Nombre de boîtes	1 boîte publique, 200 boîtes privées
Capacité des boîtes	100 dossiers par boîte, 400 documents par dossier/boîte, 200 pages par document

* Sans cartouche de toner ni unité d'imagerie
** Hauteur à la vitre de l'appareil



Spécifications fax

Compatibilité	Super G3
Compression données	MH/MR/MMR/JBIG
Vitesse transmission	Environ 3 secondes par page
Vitesse du modem	Jusqu'à 33.6 Kbps
Mémoire	100 travaux (avec disque dur), 2 000 destinations max.
Transmission	400 destinations/travail
Vitesse de balayage	0,7 secondes/page, maximum 73 IPM

Les conceptions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les spécifications peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation et/ou de l'environnement. Pour obtenir les meilleurs résultats et des performances fiables, utilisez toujours des fournitures fabriquées ou désignées par Toshiba. Toutes les options et accessoires peuvent ne pas être disponibles au moment du lancement du produit. Veuillez communiquer avec un concessionnaire agréé Toshiba ou une succursale Toshiba Tec Canada Solutions d'affaires inc. pour connaître la disponibilité. Les rendements de toner sont estimés sur la base d'une couverture de 5 % et d'une page de format lettre. La prise en charge des pilotes et des fonctions de connectivité varie selon le système d'exploitation client/réseau. Les noms de produits peuvent être des marques de commerce de leurs sociétés respectives. AirPrint® et le logo AirPrint® sont des marques déposées d'Apple Inc. Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou pays.